


K-Standard		26000.0002			
Issued by MHR	Authorized by BAM / KH	Valid from 2006-09-18	Page 1(1)	Edition 2	
Stift- och hylsblock, allmänt					
Pin and socket housing, general					

1 ALLMÄNT

Isolatorer – på Kalmar kallade stift- och hylsblock – används för att skydda och isolera ledningsskor samt för att gruppera flera ledningsskarvar till en ledningsskarv.

Idag finns ett mycket stort antal och utförande av isolatorer. I K-standarden finns bara de på Kalmar vanligaste presenterade. Dock gäller att de standardiserade skall väljas som prioritet 1.

2 ISOLATORER FÖR FLATSTIFT OCH RUNDSTIFTSHYLSOR

Dessa isolatorer är polariserade och kaviteterna numrerade för att undvika felkoppling.

Samtliga ledningsskor till dessa isolatorer skall vara försedda med låstunga.

3 ISOLATORER FÖR RUNDSTIFT OCH RUNDSTIFTSHYLSOR

P.g.a. de lägre påskjutnings- och avdragningskrafterna för dessa ledningsskor är samtliga dessa isolatorer försedda med en fjädrande låsning.

Isolatorerna är polariserade och kaviteterna numrerade för att undvika felkoppling.

Samtliga ledningsskor till dessa isolatorer skall vara försedda med låstunga.

Samordning av fabrikat enligt K-standard 26000.0001, avsnitt 6 gäller.

1 GENERAL

Housings are used to protect and insulate cable terminals and to bundle several cable connections to one connection place.

It exists a great number of types and design of housings. Only the most used housings at Kalmar are presented in the K-standards. However the standardized housings shall be chosen as priority 1.

2 HOUSINGS FOR TABS AND RECEPTACLES

These housings are polarised and the cavities are numbered to avoid faulty connection.

All of the cable terminals to these housings shall be provided with a locking lance.

3 HOUSINGS FOR PINS AND SOCKETS

Depending on the lower insertion and removal forces for this type of cable terminals all the housings are provided with a locking device.

The housings are polarised and the cavities are numbered to avoid faulty connections.

All of the cable terminals to these housings shall be provided with a locking lance.

Co-ordination in choice of manufacturer according to K-standard 26000.0001, clause 6, shall be done.